

ADAPTADOR ENGATE RÁPIDO (STORZ) x ROSCA

1 - Nome :

- Adaptador com engate rápido ER (storz) x Rosca Fêmea ou Macho

2 - Material :

- Fabricado em Latão ou Bronze
- Vedação : Neoprene

3 - Referência , Tipo de Rosca, Padrão e Material :



Adaptador Storz – Rosca Interna (Fêmea)

REF.	DIÂM. STORZ	ROSCA INTERNA (FÊMEA)	PADRÃO	MATERIAL
555.K	1.1/2"	1" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÃO
555.A		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÃO
555.B		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	C	LATÃO
555.C		1.1/2" 11,5 f.p.p. - NPT	C	LATÃO
555.C1		1.1/2" 11,5 f.p.p. - (MARINHA)	C	LATÃO
555.G		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	PB	LATÃO
555.H		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	PB	LATÃO
555.D		2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÃO
555.E		2.1/2" 5 f.p.p. - CB	C	LATÃO
555.F		2.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÃO
555.Y		2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT	C	LATÃO
555.J		2.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C
555.L	2" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÃO
555.M	2.1/2" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÃO
555.N	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT		C	LATÃO
555.O	2.1/2" 5 f.p.p. - CB		C	LATÃO
555.P	2.1/2" 11 f.p.p. - BSP		PB	LATÃO
555.Q	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT		PB	LATÃO
555.R	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT		PB	LATÃO
555.S	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT		C	LATÃO
555.T	3" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÃO
555.W	4" 4 f.p.p. - NSFHT	C	BRONZE	
555.U	4"	4" 4 f.p.p. - NSFHT	C	BRONZE
555.V		4" 8 f.p.p. - NPT	C	BRONZE
555.X		4" 11 f.p.p. - BSP	C	BRONZE

C = Comum PB = Petrobrás

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site: www.mecanicareunida.com.br



Adaptador Storz – Rosca Externa (Macho)

REF.	DIÂM. STORZ	ROSCA INTERNA (FÊMEA)	PADRÃO	MATERIAL
565.K	1.1/2"	1" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÃO
565.A		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÃO
565.B		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	C	LATÃO
565.C		1.1/2" 11,5 f.p.p. - NPT	C	LATÃO
565.C1		1.1/2" 11,5 f.p.p. - (MARINHA)	C	LATÃO
565.G		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	PB	LATÃO
565.H		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	PB	LATÃO
565.D		2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÃO
565.E		2.1/2" 5 f.p.p. - CB	C	LATÃO
565.F		2.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÃO
565.J		2.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C
565.L	2" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÃO
565.M	2.1/2" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÃO
565.N	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT		C	LATÃO
565.O	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT		C	LATÃO
565.P	2.1/2" 5 f.p.p. - CB		C	LATÃO
565.R	2.1/2" 11 f.p.p. - BSP		PB	LATÃO
565.S	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT		PB	LATÃO
565.T	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT		PB	LATÃO
565.Q	3" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÃO
565.U	4"	4" 11 f.p.p. - BSP	C	BRONZE
565.V		4" 7,5 f.p.p. - NSFHT	C	BRONZE
565.X		4" 8 f.p.p. - NPT	C	BRONZE

C = Comum PB = Petrobrás

5- Utilização

- Possibilitar aos equipamentos que possuem rosca , serem utilizados com equipamentos de engate rápido ER (storz)

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site: www.mecanicareunida.com.br