

CONEXÃO INTERNACIONAL

REF.: MR. 81

1 - Nome :

- Conexão Internacional Padrão Engate Rápido Flange (storz)

2 - Material :

- Flange: Bronze
- Adaptador Storz: Latão de Alta Resistência
- Tampão Storz: Latão de Alta Resistência
- Vedações : Neoprene
- Corrente: Latão



3 - Características :

- Engate e desengate do adaptador e tampão feito por giro 180º da flange de engate
- Adaptador e Tampão dotados de 4 aletas para facilitar o movimento de giro
- Flange conforme padrão Ansi B. 16.5 – 150 psi (Outros padrões consultar)
- Engate e desengate deve ser feito com Chave tipo engate rápido ER (storz)
(REF.: MR. 591)
- Pressão de trabalho: 200 psi (14kgf/cm²)
- Peso: Aproximadamente 5,5 kg

4 - Referência para consulta :

REF.	DIÂMETRO
81.A	1.1/2"
81.B	2.1/2"

5 - Aplicação :

Desenvolvida para possibilitar que a rede de incêndio de bordo, cujo padrão de tomadas seja storz rosca, possa ser pressurizada por bombas de incêndio de instalações de terra ou de outra embarcação.

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
site : www.mecanicareunida.com.br