

ESGUICHO ÁGUA - ESPUMA SEM AERAÇÃO

REF.: MR. 508.A – 350 GPM

REF.: MR. 508.B – 500 GPM



1 - Nome:

- Esguicho água - espuma pulverizada
- Lançador água - espuma pulverizada

2 - Material:

- Bronze
- Alumínio, anodizado preto
- Vedações : Neoprene

3 - Utilização:

- Refinarias de Petróleo
- Unidades Químicas em Geral
- Aeroportos
- Portos
- Distribuidor de Líquidos Inflamáveis

4 - Características:

- Pressão ideal de Trabalho: 7 kgf/cm² (100 PSI)
- Posicionamento da válvula dosadora de extrato de espuma :
3% para hidrocarbonetos
6% para solventes polares
- Produz espuma de baixa expansão, através de tubo pick-up por sistema de venturi, indicado para o combate a incêndio em líquidos inflamáveis
- Possibilidade de lançamentos de água ou espuma, na forma de jato sólido até neblina, esta indicada para resfriamento de superfície exposta ao calor e proteção ao operador
- Entrada do esguicho Ø 2.1/2" rosca fêmea 7,5 f.p.p. (NSFHT)
- Usado em conjunto com Canhão Monitor Fixo (REF.: MR. 402) ou Canhão Monitor Portátil (REF.: MR. 403)
- Deve ser usado em conjunto com o Laminador Direcional (REF.: MR. 405.A1) entre a saída do Canhão e a entrada do esguicho, apresentando melhor performance e pequena perda de carga do conjunto.

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
site: www.mecanicareunida.com.br

5 - Referência para consulta:

REF.:	VAZÃO (GPM)	MATERIAL	DOSAGEM LGE	PESO (kg)
580.A1	350	BRONZE	3 e 6%	3,6
508.A2	350	BRONZE	3%	3,6
508.A3	350	BRONZE	6%	3,6
508.A	350	ALUMINIO	3 e 6%	1,8
508.A4	350	ALUMINIO	3%	1,8
508.A5	350	ALUMINIO	6%	1,8
508.B1	500	BRONZE	3 e 6%	3,6
508.B2	500	BRONZE	3%	3,6
508.B3	500	BRONZE	6%	3,6
508.B	500	ALUMINIO	3 e 6%	1,8
508.B4	500	ALUMINIO	3%	1,8
508.B5	500	ALUMINIO	6%	1,8

6 - Tabela de alcance:

TABELA DE ALCANCE DE JATO (m.) E VAZÃO (GPM)

ALUMINIO	BRONZE	PRESSÃO PSI	NEBLINA (TOTAL m)	MEIA NEBLINA (m)	JATO SOLIDO (m)	VAZÃO (GPM)
508.A	508.A1	50	5,0	15,0	30,0	250
508.B	508.B1		7,0	18,0	34,0	350
508.A	508.A1	60	5,0	16,8	35,8	260
508.B	508.B1		9,0	19,7	39,2	390
508.A	508.A1	70	5,5	17,2	37,0	275
508.B	508.B1		7,3	20,3	42,0	410
508.A	508.A1	80	5,8	20,0	41,5	290
508.B	508.B1		9,0	22,0	45,6	430
508.A	508.A1	90	7,0	21,2	43,4	310
508.B	508.B1		8,5	23,6	48,0	455
508.A	508.A1	100	6,3	23,0	45,0	325
508.B	508.B1		8,7	25,0	51,0	470

PARA FACILITAR O PEDIDO UTILIZE A REFERÊNCIA

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.
 FONE : (0XX11) 5641 - 50 82 FAX : (0XX11) 5641 - 50 25
 e - mail : mecanicareunida@mecanicareunida.com.br
 site: www.mecanicareunida.com.br