

## ADAPTADOR DE ENGANCHE RÁPIDO ( STORZ ) x TUERCA

### 1 - Nombre :

- Adaptador de anclaje rápido ER ( storz ) x Tuerca Hembra o Macho

### 2 - Material:

- Hecho de Latón o Bronce
- Sello: Neopreno

### 3 - Referência, Tipo de Tuerca, Estándar e Material:



**Adaptador Storz – Tuerca Interna (Hembra)**

REF.	DIÁM. STORZ	TUERCA INTERNA (HEMBRA)	ESTÁNDAR	MATERIAL
555.K	1.1/2"	1" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÓN
555.A		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÓN
555.B		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	C	LATÓN
555.C		1.1/2" 11,5 f.p.p. - NPT	C	LATÓN
555.C1		1.1/2" 11,5 f.p.p. - (MARINHA)	C	LATÓN
555.G		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	PB	LATÓN
555.H		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	PB	LATÓN
555.D		2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÓN
555.E		2.1/2" 5 f.p.p. - CB	C	LATÓN
555.F		2.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÓN
555.Y		2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT	C	LATÓN
555.J		2.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C
555.L	2" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÓN
555.M	2.1/2" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÓN
555.N	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT		C	LATÓN
555.O	2.1/2" 5 f.p.p. - CB		C	LATÓN
555.P	2.1/2" 11 f.p.p. - BSP		PB	LATÓN
555.Q	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT		PB	LATÓN
555.R	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT		PB	LATÓN
555.S	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT		C	LATÓN
555.T	3" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÓN
555.W	4" 4 f.p.p. - NSFHT		C	BRONCE
555.U	4"	4" 4 f.p.p. - NSFHT	C	BRONCE
555.V		4" 8 f.p.p. - NPT	C	BRONCE
555.X		4" 11 f.p.p. - BSP	C	BRONCE

C = Común PB = Petrobrás

**PARA FACILITAR EL PEDIDO UTILICE LA REFERENCIA**

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.  
 FONE : ( 0XX11 ) 5641 - 50 82 FAX : ( 0XX11 ) 5641 - 50 25  
 e - mail : [mecanicareunida@mecanicareunida.com.br](mailto:mecanicareunida@mecanicareunida.com.br)  
 site : [www.mecanicareunida.com.br](http://www.mecanicareunida.com.br)



**Adaptador Storz – Tuerca Externa (Macho)**

REF.	DIÁM. STORZ	TUERCA EXTERNA (MACHO)	ESTÁNDAR	MATERIAL
565.K	1.1/2"	1" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÓN
565.A		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÓN
565.B		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	C	LATÓN
565.C		1.1/2" 11,5 f.p.p. - NPT	C	LATÓN
565.C1		1.1/2" 11,5 f.p.p. - (MARINHA)	C	LATÓN
565.G		1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	PB	LATÓN
565.H		1.1/2" 9 f.p.p. - NSFHT	PB	LATÓN
565.D		2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÓN
565.E		2.1/2" 5 f.p.p. - CB	C	LATÓN
565.F		2.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	LATÓN
565.J		2.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C
565.L	2" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÓN
565.M	2.1/2" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÓN
565.N	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT		C	LATÓN
565.O	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT		C	LATÓN
565.P	2.1/2" 5 f.p.p. - CB		C	LATÓN
565.R	2.1/2" 11 f.p.p. - BSP		PB	LATÓN
565.S	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFT		PB	LATÓN
565.T	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT		PB	LATÓN
565.Q	3" 11 f.p.p. - BSP		C	LATÓN
565.U	4"		4" 11 f.p.p. - BSP	C
565.V		4" 7,5 f.p.p. - NSFHT	C	BRONCE
565.X		4" 8 f.p.p. - NPT	C	BRONCE

C = Común      PB = Petrobrás

**5- Aplicación**

- Habilitar equipo que tiene una tuerca, utilizarse con equipo de enganche rápido (storz)

**PARA FACILITAR EL PEDIDO UTILICE LA REFERENCIA**

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO , 175 - SÃO PAULO - S.P.  
 FONE : ( 0XX11 ) 5641 - 50 82 FAX : ( 0XX11 ) 5641 - 50 25  
 e - mail : [mecanicareunida@mecanicareunida.com.br](mailto:mecanicareunida@mecanicareunida.com.br)  
 site: [www.mecanicareunida.com.br](http://www.mecanicareunida.com.br)